


## DARK NIGHT XS

684-00702054716r

DARK NIGHT XS VOLARE SOSPENSIONE CON ADATTATORE BIFASE VOLARE in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005, Decoro grigio, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 400mA, dimmerabilità: Loxone Air, cavo nero, adattatore/basetta cromo, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




### DISEGNO



### DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	16
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1230
corrente second. [mA]	400
temperatura colore [K]	3500K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	40°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
altezza [mm]	120
lungh. sospens. [mm]	3000
diametro [mm]	60
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,68
Colore lampada	nero opaco
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	cromo
Colore decoro	grigio
cavo	nero
cod.EAN	9010506230499
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.