


### **TOUCH DOWN** 692-001010943660v2


TOUCH DOWN PD HÄNGELEUCHTE schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20,



## SKIZZE



# LICHTVERTEILUNGSKURVE



# **TECHNISCHE DETAILS**

25 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel 2510 Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] 700 Lichtfarbe [K] 2700K CRI PREMIUM>90

vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium

Optik Designer INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar Lichtaustritt direkt 60° Ausstrahlwinkel [°]

220-240V 50/60Hz Spannung [V]

Höhe [mm] 400 1500 Pendellänge [mm] Durchmesser [mm] 120 Schutzart [IP] IP20 Schutzklasse Schutzklasse I Nettogewicht [kg] 2,32

Farbe Leuchte schwarz RAL 9005 Farbe Adapter/Baldachin schwarz transparent 9010870131101 Kahel EAN-Nummer Lebensdauer [h] L80 B10 50 000 Energieeffizienzkl.

Anz Leuchten B16A

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.