


**TOUCH DOWN**

**692-00101094911dv2**

TOUCH DOWN PD SOSPENSIONE cromo, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 60°, emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: DALI, cavo trasparente, adattatore/basetta cromo, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20




**DISEGNO**



**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	25
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	2540
corrente second. [mA]	700
temperatura colore [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	60°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
altezza [mm]	400
lungh. sospens. [mm]	1500
diametro [mm]	120
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	3,66
Colore lampada	cromo
Colore adattatore/basetta	cromo
cavo	trasparente
cod.EAN	9010870130814
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	34

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.