

ARTIS

704-11111012406bv1

ARTIS 1 SINGLE SHELF TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement tête de gondole, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 30°, avec driver, max. 1050mA, gradation: Smart bluetooth, adaptateur/patère noir, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	40
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	4560
Intensité courant sec. [mA]	1050
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	Gondelkopf
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	260
Largeur [mm]	85
Hauteur [mm]	163
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	1,28
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
N° EAN	9010870135369
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	50

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.