


ARTIS

704-111110183050v1


ARTIS 1 SINGLE SHELF TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement tête de gondole, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 30°, avec driver, max. 800mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère blanc, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	32
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	3470
Intensité courant sec. [mA]	800
Température de couleur [K]	2700K
IRC	HE>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	Gondelkopf
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	224
Largeur [mm]	85
Hauteur [mm]	163
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	1,11
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
N° EAN	9010870316034
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	36



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.