


## **ARTIS MATRIX** 704-21203028705v1

ARTIS 2 MATRIX FLOOR R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement double asymétrique, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 800mA, gradation: voir driver, IP20 possibilité d'ajouter le Light Guider pour l'éclairage du 3ème niveau et matrice de sol réglable électriquement sur 3 niveaux




## **ILLUSTRATION**





## COURBE PHOTOMÉTRIQUE





## **DONNÉES TECHNIQUES**

Matériel

Source lumineuse LED 80W 8010 Flux lumineux [lm] Intensité courant sec. [mA] 800 Température de couleur [K] 3500K HE>90 Optique réflecteur métallisé sous vide en plastique Driver sans driver Gradation voir driver Emission de lumière direct Angle de rayonnement [°] double asym

Longueur [mm] 314 Largeur [mm] 144 Hauteur [mm] 110/35 Découpe plafond [mm] Epaisseur de plafond [mm] 133x280 1-25 Hauteur d'encastrement [mm] Indice de protection [IP] IP20

classe de protection II Classe de protection Poids net [kg] 1,26

Couleur luminaire blanc RAL N° EAN 9016 9010870317222 L80 B10 50 000 Durée de vie [h] Cl. d'efficacité énergétique

aluminium







Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.