

LOG 50

715-070111001900d

LOG 50 EINSATZ INSERT LUMINEUX en métal, blanc, RAL 9016, émission direct, avec driver, max. 340mA, gradation: DALI, câblage traversant
3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	10
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1570
Intensité courant sec. [mA]	340
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm ² + 2x0,75mm ²
Matériel	métal
Longueur [mm]	841,5
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,55
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9010506368543
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	C
Nbre luminaires B16A	50



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.