


LOG 50

715-070123001400d

LOG 50 EINSATZ INSERT LUMINEUX en métal, blanc, RAL 9016, émission direct/indirect, avec driver, max. 340/550mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	17
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	2630
Intensité courant sec. [mA]	340/550
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct/indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm ² + 2x0,75mm ²
Matériel	métal
Longueur [mm]	1402
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	1,45
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9010506373509
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	C
Nbre luminaires B16A	25



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.