



VALO

720-001311027550

VALO SYSTEM LAMPADA PER SISTEMI in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, coperchio in PMMA emissione luminosa diretto / indiretto, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabile: non dimmerabile, adattatore/basetta bianco, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	12
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1270
corrente second. [mA]	700
temperatura colore [K]	3500K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretto / indiretto
classe di tensione [V]	48 VDC
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	586
diametro [mm]	70
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
resistenza agli urti	IK02
peso netto [kg]	2,28
Colore lampada	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
cod.EAN	9010506245554
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.