


CONCEPT

723-00112011466k

CONCEPT RIGHT F LAMPADAIRE en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur à micro-facettes de forme spéciale angle de rayonnement pour poste de travail individuel, émission direct/indirect 30:70, UGR <19, avec driver, max. 1500mA, gradation: motion daylight, avec détecteur de mouvement et gestion selon l'apport de lumière naturelle, câble d'alimentation noir, IP20 bouton à membrane avec port USB (max. 1A)




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--|
| Puissance système [W] | 70 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 7710 |
| Intensité courant sec. [mA] | 1500 |
| Température de couleur [K] | 4000K |
| IRC | >80 |
| UGR | <19 |
| Optique | réflecteur à micro-facettes de forme spéciale |
| Driver | avec driver |
| Capteur | avec détecteur de mouvement et gestion selon l'apport de lumière naturelle |
| Emission de lumière | direct/indirect 30:70 |
| Angle de rayonnement [°] | für Einzelarbeitsplatz |
| Tension [V] | 220-240V AC/DC |
| Matériel | aluminium |
| Longueur [mm] | 355 |
| Largeur [mm] | 131 |
| Hauteur [mm] | 2077 |
| Indice de protection [IP] | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Poids net [kg] | 13,13 |
| Couleur luminaire | noir |
| RAL | 9005 |
| Câble d'alimentation | noir |
| N° EAN | 9010506338096 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | D |
| Nbre luminaires B16A | 18 |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.