


LOG OUT 2.1

728-101033113600

LOG OUT 2.1 SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x1,5mm², IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	24
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	2870
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm²
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	850
larghezza [mm]	76
altezza [mm]	90
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	2,54
Colore lampada	nero
RAL	9005
cod.EAN	9010506134179
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.