


LOG OUT 2.1

728-10204111385d

LOG OUT 2.1 BINA SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, Dekor weiß, satinierter PMMA Opaldiffuser
Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20, ballwurfsicher nach DIN 18032




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Systemleistung [W] | 16 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 1990 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdr. | 3x1,5mm² + 2x0,75mm² |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Länge [mm] | 1131 |
| Breite [mm] | 76 |
| Höhe [mm] | 90 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| Nettogewicht [kg] | 5,75 |
| Farbe Leuchte | natur eloxiert |
| Farbe Dekor | weiß |
| EAN-Nummer | 9010506157291 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | D |
| Anz Leuchten B16A | 50 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.