



LOG OUT 2.1 IP54 728-10403311450d


LOG OUT 2.1 IP54 SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP54



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



DETTAGLI TECNICI

24 LED Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 2950 4000K temperatura colore [K] >80 diffusore in PMMA opale INHOUSE Ottica Designer Alimentatore con alimentatore area di emissione luce diretta 220-240V 50/60Hz 3x1,5mm² + 2x0,75mm² alluminio pressofuso classe di tensione [V] cablaggio passante Materiale

 lunghezza [mm]
 870

 larghezza [mm]
 76

 altezza [mm]
 90

 classe di protezione[IP]
 IP54

 classe di protezione
 classe di protezione I

 peso netto [kg]
 3,50

Colore lampada RAL cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. quantità lampade B16A bianco 9016 9010506192926 L80 B10 50 000 D

 $C \in$

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.