


LOG OUT 2.1 728-20105111450d


LOG OUT 2.1 PD SUSPENSION en profilé d'aluminium extrudé, blanc, RAL 9016, diffuseur opale en PMMA émission direct, avec driver, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x0,75mm², câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 3000mm, IP20



## **ILLUSTRATION**



## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



## DONNÉES TECHNIQUES

 Puissance système [W]
 20

 Source lumineuse
 LED

 Flux lumineux [lm]
 2550

 Température de couleur [K]
 4000K

 IRC
 >80

Optique diffuseur opale en PMMA
Driver avec driver
Emission de lumière direct

| Care |

 Longueur [mm]
 1411

 Largeur [mm]
 76

 Hauteur [mm]
 90

 Longueur de câble [mm]
 3000

 Indice de protection [IP]
 IP20

Classe de protection | Poids net [kg] | 4,44

Couleur luminaire blanc
RAL 9016
Couleur adaptateur/patère blanc
Câble d'alimentation transparent
N° EAN 9010506140385

Durée de vie [h] L80 B10 50 000 Cl. d'efficacité énergétique D Nbre luminaires B16A 50

 $\epsilon$ 

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.