


## LOG OUT 2.1

728-20105281360d


LOG OUT 2.1 PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, pellicola microprismatica emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², cavo trasparente, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



### DISEGNO



### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



### DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	39
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	5130
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	film microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1411
larghezza [mm]	76
altezza [mm]	90
lunghezza sospens. [mm]	3000
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	5,30
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
cavo	trasparente
cod.EAN	9010506419597
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	50



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.