


LOG OUT 2.1 728-202051114660


LOG OUT 2.1 BINA PD HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W] 20
Leuchtmittel LED
Lichtstrom [Im] 2040
Lichtfarbe [K] 4000K
CRI >80
Optik PMMA Opaldiffuser
Designer INHOUSE
Betriebsgerät mit Betriebsgerät

Detrieusgerat int betrieusgerat Dimmbarkeit nicht dimmbar Lichtaustritt direkt Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Durchgangsverdr. 3x1,5mm²

Material stranggepresstem Aluminiumprofil

50

1411 Länge [mm] Breite [mm] 76 Höhe [mm] 90 Pendellänge [mm] 3000 Schutzart [IP] IP20 Schutzklasse Schutzklasse I Stoßfestigkeit IK06 Nettogewicht [kg] 5,64

Farbe Leuchte schwarz RAL 9005 Farbe Adapter/Baldachin schwarz Farbe Dekor schwarz Kabel transpare

 Kabel
 transparent

 EAN-Nummer
 9010506155112

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 50 000

Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A

 $C\epsilon$

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.