


LOG OUT 2.1

728-20209421486d


LOG OUT 2.1 BINA OFFICE PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, Decoro nero, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², cavo trasparente, adattatore/basetta grigio, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	252
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	28770
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm ² + 2x0,75mm ²
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	4220
larghezza [mm]	76
altezza [mm]	90
lungh. sospens. [mm]	3000
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	19,64
Colore lampada	anodizzato naturale
Colore adattatore/basetta	grigio
Colore decoro	nero
cavo	trasparente
cod.EAN	9010506189056
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	16



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.