


LOG IN 2.1 728-301033813800


LOG IN 2.1 R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, Mikroprismenfolie Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Designer INHOUSE

Betriebsgerät mit Betriebsgerät

Dimmbarkeit nicht dimmbar

Lichtaustritt direkt

Spannung [V] 220-240V 50/60Hz

Durchgangsverdr. 3x1,5mm²

Material stranggepresstem Aluminiumprofil

Länge [mm] Breite [mm] 866 92 Höhe [mm] 119 D-Ausschn. [mm] 856x80 Deckenstärke [mm] 1-20 Einbautiefe [mm] Schutzart [IP] 130 IP20 Schutzklasse Schutzklasse I Nettogewicht [kg] 2,97

Farbe Leuchte natur eloxiert
EAN-Nummer 9010506423235
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl. D
Anz Leuchten B16A 50

 $C\epsilon$

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.