



LOG IN 2.1 728-30207321986d


LOG IN 2.1 BINA OFFICE R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, Dekor schwarz,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20, ballwurfsicher nach DIN 18032



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

 Systemleistung [W]
 82

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [Im]
 7080

 Lichtfarbe [K]
 3000K

 CRI
 >80

 UGR
 <19</td>

Optik Mikroprismenabdeckung
Designer INHOUSE
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit DALI
Lichtaustritt direkt
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz

 Spannung [V]
 220-240V 50/60Hz

 Durchgangsverdr.
 3x1,5mm² + 2x0,75mm²

 Material
 stranggepresstem Aluminiumprofil

2831,5 Länge [mm] Breite [mm] 92 Höhe [mm] 119 D-Ausschn. [mm] 2821,5x80 Deckenstärke [mm] Einbautiefe [mm] 1-20 130 Schutzart [IP] IP20 Schutzklasse Schutzklasse I Stoßfestigkeit IK06 11.27 Nettogewicht [kg]

Farbe Leuchte natur eloxiert
Farbe Dekor schwarz
EAN-Nummer 9010506176964
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl. D

25

Anz Leuchten B16A

 ϵ

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.