


LOG IN 2.1 IP54

728-304061113800

LOG IN 2.1 IP54 R INCASSO A PARETE/SOFFITTO in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x1,5mm², IP54




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	32
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	3960
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm ²
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	2291
larghezza [mm]	92
altezza [mm]	119
taglio soffitto [mm]	2280,5x80
spessore soffitto [mm]	1-20
profondità d'inc. [mm]	130
classe di protezione [IP]	IP54
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	7,51
Colore lampada	anodizzato naturale
cod.EAN	9010506191868
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	25

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.