

LOG 2.1. SYSTEM

728-30500181980d




ILLUSTRATION

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	9
Flux lumineux [lm]	990
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	film microprismatique
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm ² + 2x0,75mm ²
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	334x334
Largeur [mm]	92
Hauteur [mm]	119
Épaisseur de plafond [mm]	1-20
Hauteur d'encastrement [mm]	130
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	3,19
Couleur luminaire	nature anodisé
N° EAN	9010506425680
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	50

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.