


PILLE

737-10013ggdv1


PILLE PDI SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, abat-jour en verre soufflé bouche gris gris, émission direct/indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: DALI, câble d'alimentation noir, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	27
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1290
Intensité courant sec. [mA]	700
Température de couleur [K]	2700K
IRC	PREMIUM>90
Optique	verre soufflé bouche
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct/indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	188,7
Hauteur [mm]	417
Longueur de câble [mm]	3000
Diamètre [mm]	160
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	3,34
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur verre/abat-jour	gris gris
Couleur adaptateur/patère	noir
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	9010870125599
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	50



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.