

**BASIC**

**746-1242467ww**

Flexibles BASIC LED Stripe, 3000K, Rolle 5000mm, 60 LEDs / Meter, 4,8W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), ACHTUNG: muss nach Trennung versiegelt werden!!!, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, inkl. DC Stecker und 2 Buchsen, exkl. Konverter, ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m, ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)



**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	SMD LED 4,8W PRO METER
Lichtstrom [lm]	350
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	24 VDC
Material	Kupfer
Länge [mm]	5000
Breite [mm]	10
Höhe [mm]	4
Schutzart [IP]	IP67
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,40
EAN-Nummer	9010506647907
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	F

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.