


**BASIC**

**746-1247220uw**

STRIPE flessibile BASIC LED, rotolo 5000mm, 300 SMD5060 LED, 60 LED/metro, 14,4W/metro, separabile ogni 6 LEDs (circa 10cm), fissato con nastro adesivo 3M biadesivo, escl. convertitore, ATTENZIONE: lunghezza massima per punto di alimentazione 6m, ATTENZIONE: non resistente a sostanze chimiche o vapori (per esempio cloro ecc.)



**DISEGNO**

**DETTAGLI TECNICI**

tipo di lampadina	SMD LED 14,4W PRO METER
flusso luminoso [lm]	1280
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>80
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	100°
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	rame
lunghezza [mm]	5000
larghezza [mm]	12
altezza [mm]	4
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione III
peso netto [kg]	0,14
cod.EAN	9010506800494
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	F

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.