

BASIC

746-1249167rgbw

Flexibles BASIC LED Stripe RGB+3000K, Rolle 5000mm, 240 RGB 5050 LEDs, 240 weiß 2835 LEDs, 96LEDs / Meter, 48 LEDs warmweiß + 48 LEDs RGB, 18,1W / Meter, trennbar alle 12 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 5m, ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dg!)



SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	SMD LED 18,1W PRO METER
Lichtstrom [lm]	78/198/52/294
Lichtfarbe [K]	RGB+3000K
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	24 VDC
Material	Kupfer
Länge [mm]	5000
Breite [mm]	15
Höhe [mm]	5,5
Schutzart [IP]	IP67
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,53
EAN-Nummer	9010506647969
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.