

**BASIC**

**746-1249167rgbw**

STRIPE flessibile BASIC LED RGB-W, rotolo 5000mm, 240 LED RGB 5050, 240 LED bianchi 2835, 96LEDs/metro, 48 LEDs bianco caldo + 48 LEDs RGB, 18,1W/metro, separabile ogni 10 LEDs (circa 13cm), fissato con nastro adesivo 3M biadesivo, escl. convertitore, ATTENZIONE: lunghezza massima per punto di alimentazione 5m, ATTENZIONE: non resistente a sostanze chimiche o vapori (per esempio cloro ecc.)



**DISEGNO**

**DETTAGLI TECNICI**

tipo di lampadina	SMD LED 18,1W PRO METER
flusso luminoso [lm]	78/198/52/294
temperatura colore [K]	RGB+3000K
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	100°
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	rame
lunghezza [mm]	5000
larghezza [mm]	15
altezza [mm]	5,5
classe di protezione[IP]	IP67
classe di protezione	classe di protezione III
peso netto [kg]	0,53
cod.EAN	9010506647969
durata di vita [h]	L80 B10 20 000

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.