

**BASIC**

**746-241420tw**

STRIPE flessibile BASIC LED, 2600-2800K, rotolo 5000mm, 60 LED/metro, 4,8W/metro, separabile ogni 6 LEDs (circa 10cm), ATTENZIONE: deve essere sigillato dopo la separazione!, fissato con nastro adesivo 3M biadesivo, incl. spina DC e 2 prese, escl. convertitore, ATTENZIONE: lunghezza massima per punto di alimentazione 5m, ATTENZIONE: non resistente a sostanze chimiche o vapori (per esempio cloro ecc.)



**DISEGNO**

**DETTAGLI TECNICI**

tipo di lampadina	SMD LED 14,4W PRO METER
flusso luminoso [lm]	736/782
temperatura colore [K]	2700-6500K
CRI	>80
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	120°
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	rame
lunghezza [mm]	5000
larghezza [mm]	10
altezza [mm]	4
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione III
peso netto [kg]	0,40
cod.EAN	9010506654165
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	F

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.