

**BASIC**

**746-242420nw**

Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 5000mm, 300 SMD3528 LEDs, 60 LEDs / Meter, 4,8W / Meter, trennbar alle 6 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m, ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)



**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Leuchtmittel        | SMD LED 4,8W PRO METER |
| Lichtstrom [lm]     | 2705                   |
| Lichtfarbe [K]      | 3800-4200K             |
| CRI                 | >80                    |
| Betriebsgerät       | ohne Betriebsgerät     |
| Lichtaustritt       | direkt                 |
| Ausstrahlwinkel [°] | 100°                   |
| Spannung [V]        | 24 VDC                 |
| Material            | Kupfer                 |
|                     |                        |
| Länge [mm]          | 5000                   |
| Breite [mm]         | 8                      |
| Höhe [mm]           | 3                      |
| Schutzart [IP]      | IP20                   |
| Schutzklasse        | Schutzklasse III       |
| Nettogewicht [kg]   | 0,11                   |
|                     |                        |
| EAN-Nummer          | 9008905796548          |
| Lebensdauer [h]     | 25 000                 |

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.