

BASIC

746-484867ww

Flexibles BASIC LED Stripe, 3000K, Rolle 10000mm, 120 LEDs / Meter, 4,8W / Meter, trennbar alle 12 LEDs (ca. 10cm), ACHTUNG: muss nach Trennung versiegelt werden!!!, Befestigung durch Kunststoff Bügel, exkl. Konverter, ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m, ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	SMD LED 4,8W PRO METER
Lichtstrom [lm]	418
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	120°
Spannung [V]	48 VDC
Material	Kupfer
Länge [mm]	10000
Breite [mm]	14
Höhe [mm]	6
Schutzart [IP]	IP67
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,40
EAN-Nummer	9010506653915
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	6

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.