



KX 757-2106


KX LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in acciaio, bianco, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54



## **DISEGNO**



## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



## **DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W] 36
tipo di lampadina LED
flusso luminoso [Im] 5100
temperatura colore [K] 3000K
CRI >80
Ottica diffusore in PMMA opale
Alimentatore con alimentatore
Dimmerabilità non dimmerabile
area di emissione luce
classe di tensione [V] 220-240V 50/60Hz
Materiale

 lunghezza [mm]
 1210

 larghezza [mm]
 110

 altezza [mm]
 60

 classe di protezione[IP]
 IP54

 classe di protezione
 classe

classe di protezione classe di protezione l peso netto [kg] 1,60

Colore lampada bianco
cod.EAN 8596099029357
durata di vita [h] 50 000
cl. efficienza energ. C

 $\epsilon$ 

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.