

US

757-600np40uswok

US DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 700/1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP40,



SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 24W/36W
Lichtstrom [lm]	2900/4100
Strom Sek.[mA]	700/1050
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Material	Aluminium
Länge [mm]	596
Breite [mm]	596
Höhe [mm]	15
Einbautiefe [mm]	55
Schutzart [IP]	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	4,50
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	8596099007218
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.