

BRSB

757-I2008

BRSB DECKENAUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, satiniertes PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit nicht dimmbar, IP44



SKIZZE




TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	37
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahlblech

Höhe [mm]	150
Durchmesser [mm]	480
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,85

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	8595073795158
Lebensdauer [h]	80 000



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.