

LLLX

757-I2050

LLLX DECKENAUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,



SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	37
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4000
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahlblech
Länge [mm]	1258
Breite [mm]	264
Höhe [mm]	60
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,00
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	8596099056995
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.