



IBP 757-l6008


IBP LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in lamiera di acciaio, bianco, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

 Potenza sistema [W]
 32

 tipo di lampadina
 LED

 flusso luminoso [lm]
 4200

 temperatura colore [K]
 3000K

 CRI
 >80

Ottica diffusore microprismatico
Alimentatore con alimentatore
Dimmerabilità non dimmerabile
area di emissione luce diretta
classe di tensione [V]
Materiale lamiera di acciaio

 lunghezza [mm]
 622

 larghezza [mm]
 622

 altezza [mm]
 90

 profondita d'inc. [mm]
 200

 classe di protezione[IP]
 IP54

classe di protezione l peso netto [kg] 2,60

Colore lampada bianco cod.EAN 8596099018726 durata di vita [h] 50 000 cl. efficienza energ. D

 ϵ

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.