



MOVIT

851-s3060w01

MOVIT SQUARE MIT AUSLEGER FARO in alluminio, bianco, vetro trasparente trasparente, fascio simmetrico, emissione luminosa diretto, orientabile 180°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, IP65 con supporto




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	20
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1505
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	simmetrisch
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	843
larghezza [mm]	220
altezza [mm]	34
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK09
peso netto [kg]	4,21
Colore lampada	bianco
Colore vetro/paralume	trasparente
cavo	nero
cod.EAN	8033357740369
durata di vita [h]	50 000 L70 B20
cl. efficienza energ.	E

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.