NANOLED

851-s3330w19

NANOLED ROUND INCASSO A TERRA in acciaio inossidabile, acciaio temperato,vetro satinato fascio 78°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, dimmerabilità: vedi alimentatore, cavo nero, IP67

DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	1
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	34
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro satinato
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	78°
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	acciaio inossidabile
diametro [mm]	45
taglio soffitto [mm]	125
profondita d'inc. [mm]	125
classe di protezione[IP]	IP67
classe di protezione	classe di protezione III
resistenza agli urti	IK08
peso netto [kg]	0,72
Colore lampada	acciaio temperato
cavo	nero
cod.EAN	8033357001002
durata di vita [h]	70 000 L80 B10
cl. efficienza energ.	F

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.