


PLAN

851-s3893w14

PLAN HORIZONTAL LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, gris, verre satiné satiné, émission direct, avec driver, gradation: coupure de phase descendante, câble d'alimentation noir, IP65 horizontal



ILLUSTRATION




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	19
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	943
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre satiné
Driver	avec driver
Gradation	coupure de phase descendante
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium

Longueur [mm]	290
Largeur [mm]	105
Hauteur [mm]	50
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	2,04

Couleur luminaire	gris
Couleur verre/abat-jour	satiné
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	8033357854837
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.