


STEL0 851-s4120n14

STELO POLLERLEUCHTE aus Aluminium, grau, Polycarbonat Abdeckung transparent, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI 2, IP65,



## SKIZZE



## **TECHNISCHE DETAILS**

 Systemleistung [W]
 55

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [lm]
 4010

 Lichtfarbe [K]
 4000K

 CRI
 >90

Optik Polycarbonat Abdeckung Betriebsgerät mit Betriebsgerät

Betriebsgerät mit Be Dimmbarkeit DALI 2 Lichtaustritt direkt

Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Material Aluminium

 Höhe [mm]
 3500

 Durchmesser [mm]
 200

 Schutzart [IP]
 IP65

 Schutzklasse
 Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK10
Nettogewicht [kg] 31,25


 Farbe Leuchte
 grau

 Farbe Glas/Schirm
 transparent

 EAN-Nummer
 8033357745883

 Lebensdauer [h]
 50 000 L70 B20

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



 $C\epsilon$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.