STELO

851-s4120n24

STELO POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, Polycarbonat Abdeckung transparent, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI 2, IP65,

SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	55
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4010
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	3500
Durchmesser [mm]	200
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK10
Nettogewicht [kg]	32,02
Farbe Leuchte	anthrazit
Farbe Glas/Schirm	transparent
EAN-Nummer	8033357992454
Lebensdauer [h]	50 000 L70 B20

LICHTVERTEILUNGSKURVE



CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.