

## LIFT

851-s5075w14

LIFT LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, gris, verre transparent angle de rayonnement 2°, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP65



## ILLUSTRATION

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	18
Source lumineuse	LED
Nbre de sources	1x
Flux lumineux [lm]	109
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	2°
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	180
Largeur [mm]	180
Hauteur [mm]	190
Portée [mm]	15
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	4,23
Couleur luminaire	gris
N° EAN	8033357697625
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.