MOLTO LUCE®

LIFT

851-s5077w14

MINILIFT LED LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, gris, verre transparent transparent, angle de rayonnement 43°, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP65



ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	4
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	38
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	43°
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	120
Largeur [mm]	120
Hauteur [mm]	130
Portée [mm]	10
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	1,52
Couleur luminaire	gris
Couleur verre/abat-jour	transparent
N° EAN	8033357481583
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20
Cl. d'efficacité énergétique	G

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.