

BLINKER

851-s6090w09

MINIBLINKER POLLERLEUCHTE aus Aluminium, schwarz, Glas klar satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel schwarz, IP65,

SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|--------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 16 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 281 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Optik | Glas klar |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI 2, Push |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 120 |
| Breite [mm] | 120 |
| Höhe [mm] | 800 |
| Schutzart [IP] | IP65 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| Nettogewicht [kg] | 6,84 |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| Farbe Glas/Schirm | satiniert |
| Kabel | schwarz |
| EAN-Nummer | 8051163056801 |
| Lebensdauer [h] | 70 000 L80 B10 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.