MOLTO LUCE®

BLINKER

851-s6090w09

MINIBLINKER BORNE LUMINEUSE en aluminium, noir, verre transparent satiné, émission direct, avec driver, gradation: DALI 2, Push, câble d`alimentation noir, IP65

ILLUSTRATION

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	16
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	281
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	120
Largeur [mm]	120
Hauteur [mm]	800
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	6,84
Couleur luminaire	noir
Couleur verre/abat-jour	satiné
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	8051163056801
Durée de vie [h]	70 000 L80 B10

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.