


LOFT

851-s6664w01

MINILOFT PROJECTEUR en aluminium, blanc, verre transparent transparent, angle de rayonnement 22°, émission direct, pivotant sur 180°, avec driver, gradation: non dimmable, IP65




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	6
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	329
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	22°
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	110
Largeur [mm]	110
Hauteur [mm]	207
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	1,36
Couleur luminaire	blanc
Couleur verre/abat-jour	transparent
N° EAN	8033357780846
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20
Cl. d'efficacité énergétique	F

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.