


ZEN

851-s6980w01

ZEN ROUND LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, blanc, verre satiné satiné, émission direct, avec driver, gradation: DALI 2, Push, IP65




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	22
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1086
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	verre satiné
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	84
Diamètre [mm]	320
Indice de protection [IP]	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	3,98
Couleur luminaire	blanc
Couleur verre/abat-jour	satiné
N° EAN	8033357005130
Durée de vie [h]	50 000 L70 B20
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.