

NOW 2 ROUND R

635-11704896dddng6

NOW 2 ROUND EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, max. 500mA, Dimmbarkeit DALI, IP20





SKIZZE

 1 - 20mm

 115 mm, ET 120 mm



30°



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	19
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1840
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Spannung [V]	110-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	90
Durchmesser [mm]	125
D-Ausschn. [mm]	115
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	120
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,65
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905634154
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.